



blaugelb Fassadentape UV

UV-stabiles, kaltselbstklebendes Reparatur- und Anschlussklebeband für Unterdeck- und Fassadenbahnen.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Fassadentape UV ist ein leistungsstarkes, kaltselbstklebendes Hochleistungsklebeband für den Innen- und Außenbereich. Die spezielle schwarze PE-Folie mit integriertem PET-Fadengelege verleiht dem Band eine hervorragende UV-Beständigkeit und hohe Robustheit, sodass es sich besonders für Bereiche mit erhöhter UV-Belastung, wie vorgehängte und teiloffene Fassadenkonstruktionen, empfiehlt. Zudem eignet es sich ideal zur zuverlässigen Reparatur kleiner Beschädigungen sowie zur Verklebung von Stoßkanten bei Unterspann-, Unterdeck- und Fassadenbahnen, auch auf Polyesterbasis.

Das blaugelb Fassadentape UV zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangs- und Endklebkraft, ausgezeichnete Feuchtigkeits-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit sowie eine hervorragende Klimabeständigkeit aus. Damit bietet das Band eine sichere Lösung für die dauerhafte Abdichtung und Reparatur verschiedenster Bahnentypen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

- Leistungsstark und kaltselbstklebend
- Hervorragende UV-Beständigkeit – ideal für Bereiche mit erhöhter UV-Belastung
- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit
- Zuverlässiger Schutz bei anspruchsvollen Anwendungen



Technische Daten:

Material:	Spezial PE-Folie schwarz, PET Fadengelege, UV-stabilisiert
Farbe:	schwarz
Klebstoff:	Polyacrylat-Dispersions-Haftkleber
Abdeckmaterial:	Silikonpapier, braun
Gesamtstärke: nach DIN EN ISO 29862	0,30 mm (ohne Trennlage)
Schälwiderstand: nach DIN EN ISO 29862	≥ 30 N/25 mm
Schäffestigkeit: nach DIN 4108-11	erfüllt
Bruchkraft: nach DIN EN 14410	≥ 25 N/25 mm
Reißdehnung: nach DIN EN 14410	300 %
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab -10 °C, empfohlen +5 °C bis +40 °C
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut, ≥ 2 Jahre UV-stabil (Klima Mitteleuropa)
Feuchteresistenz:	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit:	gut
Klebeeigenschaften:	starke Anfangsklebekraft, aufbauend klebend
Rollenlänge:	25 m
Rollenbreite:	60 mm
Lagerfähigkeit:	bei Zimmertemperatur, vor Sonne und Witterung schützen

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fassadentape UV 60 mm	10 x 25 mm	9363503

Verarbeitung:

Vor der Anwendung des blaugelb Fassadentapes UV ist sicherzustellen, dass der Untergrund trocken, staub- und fettfrei sowie frei von trennenden Schichten ist. Bei porösen oder nicht tragfähigen Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit dem blaugelb Sprühprimer (Art.-Nr. 9066539). Idealerweise sollte das Band bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C verklebt werden; die Verarbeitung ist jedoch bereits ab -10 °C möglich. Generell empfiehlt es sich, die Haftung vorab auf dem gewählten Untergrund zu prüfen.

Das blaugelb Fassadentape UV eignet sich ideal zur Reparatur und Abdichtung von blaugelb Unterspann-, Unterdeck- und Fassadenbahnen, einschließlich vorgehängter oder teilweise offener Fassadenkonstruktionen. Für Reparaturarbeiten wird das Band mittig über die beschädigte Stelle geklebt. Bei langen, über Falten laufenden Verklebungen empfiehlt sich eine überlappende Verarbeitung der einzelnen Streifen, beginnend von unten, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Das Band sollte stets sauber, spannungsfrei und ohne Falten aufgebracht und anschließend kräftig sowie vollflächig mit dem blaugelb Andruckroller (Art.-Nr. 9074068) oder einem geeigneten Werkzeug angedrückt werden, um die Klebefestigkeit zu maximieren.

Vor der endgültigen Abdeckung und Weiterverarbeitung der Konstruktion sollten alle Verklebungen und Befestigungen auf ausreichende Haftung sowie die Bahnenoberfläche auf eventuelle Beschädigungen, zum Beispiel durch äußere Einflüsse wie Hagel, kontrolliert und gegebenenfalls nachgearbeitet werden.

Die fachgerechte Verklebung von Überlappungen, Stoßen, Durchdringungen und Reparaturstellen trägt wesentlich zur Optimierung und Erhaltung der Winddichtigkeit und des Dämmwertes bei und schützt sicher vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Insekten.

Hinweis:

Falten, die zu einer Unterwanderung der Verklebung durch Wasser führen könnten, sind vorsichtig einzuschneiden und sorgfältig zu verkleben oder zu überkleben. Bei langen oder über Falten verlaufenden Verklebungen kann es sinnvoll sein, die betroffenen Bereiche mehrlagig und überlappend zu sichern.

Bei Temperaturen unter 0 °C ist darauf zu achten, dass kein Oberflächenkondensat oder Feuchtefilm als Trennschicht wirkt und die Haftkraft des Bandes beeinträchtigt.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, trocken und UVgeschützt lagern. Bei Zimmertemperatur beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.

Entsorgung:

Reste des blaugelb Fassadentape UV können mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.