



blaugelb Wand- und Kaminanschluss

Eine einfach zu verarbeitende und dauerhaft dichte Anschlusslösung.

Produkteigenschaften:

Das Produkt blaugelb Wand- und Kaminanschluss ist ein innovatives, einseitig selbstklebendes Anschlussband, das speziell für den Einsatz im Dach- und Fassadenbereich entwickelt wurde. Es besteht aus einem modifizierten TPE-Kunststoff, in den ein dehnfähiges Aluminium-Streckmetall integriert ist. Die Rückseite ist vollflächig mit einer hochwertigen Butylbeschichtung versehen. Diese Kombination macht das Anschluss-Band zu einer modernen und einfach zu verarbeitenden Alternative zu herkömmlichen Blei- oder Zinkblechverwahrungen und -anschlüssen.

Das Produkt eignet sich hervorragend für die Abdichtung und den Schutz von Anschlüssen an Dächern, Wänden, Kaminen, Dachfenstern und anderen Bauteilen, bei denen eine flexible, anpassungsfähige und dauerhaft dichte Lösung gefragt ist. Das Band kann mit handelsüblichen Werkzeugen wie Schere oder Cutter-Messer auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

- Hohe Flexibilität durch dehnbares Aluminium-Streckmetall
- Schnelle und einfache Montage
- Vollflächige Butylbeschichtung sorgt für eine sichere und dauerhafte Haftung
- Vielseitig einsetzbar im Dach- und Fassadenbereich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

weiter auf der
nächsten Seite ➤



Zudem ist die Montage schnell und unkompliziert, da das Produkt selbstklebend ist. Durch die spezielle Struktur des Streckmetalls lässt sich das Band problemlos an unterschiedlichste Formen und Konturen anpassen, selbst bei stark gewellten oder unregelmäßigen Untergründen.

Technische Daten:

Material:	modifizierter Kunststoff mit integriertem Alu-Streckmetall
Klebstoff:	einseitig vollflächiger Butylauflauftrag
Schutzfolie:	2-geteilter perforierter Liner mit beidseitigem Fingerlift
Dehnung längs:	30 %
Dehnung quer:	25 %
UV-Beständigkeit:	dauerhaft UV-beständig
Brandverhalten:	Klasse E
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Oberflächenvorbereitung:	trocken, staub- und schmutzfrei
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Lagerfähigkeit:	ab Herstellungsdatum max. 12 Monate in geschlossenen Räumen bei einer Raumtemperatur von bis zu +30 °C, eine längere Lagerung kann zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Wand- und Kaminanschluss schwarz, 300 x 5000 mm	2 x 5 m	9363506
blaugelb Wand- und Kaminanschluss rot, 300 x 5000 mm	2 x 5 m	9363507

Verarbeitung:

Vor Beginn der Arbeiten muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Staub oder Schmutz sein. Stark verschmutzte, poröse oder sandige Oberflächen sollten gereinigt und ggf. mit dem blaugelb Sprühprimer (Art.-Nr. 9066539) behandelt werden, um die Haftung zu optimieren.

Schneiden Sie den blaugelb Wand- und Kaminanschluss einfach mit einer Schere oder einem Cuttermesser passgenau auf die benötigte Länge zu. Anschließend wird das Band formschlüssig an das abdichtende oder zu schützende Bauteil angepasst. Das dehnbare Streckmetall ermöglicht, dass der blaugelb Wand- und Kaminanschluss sich auch an stark gewölbte oder profilierte Untergründe optimal anpasst.

Die Schutzfolie (Liner) ist zweigeteilt und perforiert, was das Abziehen erleichtert. Sie wird Zug um Zug von der Mitte aus abgezogen, während das Anschluss-Band gleichzeitig an das Bauteil angedrückt wird. Dabei sollte das Band spannungsfrei und formschlüssig verklebt werden. Die Schutzfolie (Liner) lässt sich am besten innerhalb der empfohlenen Verarbeitungstemperatur (+5 °C und +35 °C) zügig und in einem stumpfen Winkel von mehr als 140° entfernen. Bei kälteren Temperaturen oder feuchtem Untergrund wird von der Verarbeitung abgeraten, da die Klebeeigenschaften beeinträchtigt sein können. Bei steigenden Temperaturen wird die Butyl-Klebeschicht weicher und klebriger, was die Verarbeitung zusätzlich erleichtert.

Nachdem das Band befestigt ist, drücken Sie die freistehenden, nach oben gerichteten Kanten sorgfältig an und decken diese mit einem passenden Abschlussprofil ab, um einen sicheren Abschluss und zusätzliche Abdichtung zu gewährleisten.

Hinweis:

Leichtes Ablösen der unteren Kanten ist meist nur ein optischer Effekt und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Bandes. Bei sehr stark profilierten Bauteilen empfiehlt es sich, die Dehnfähigkeit des Bandes vor der Verarbeitung zu prüfen.

Lieferung und Lagerform:

Das Produkt blaugelb Wand- und Kaminanschluss kann bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum in geschlossenen Räumen bei einer Temperatur von bis zu +30 °C gelagert werden. Beachten Sie, dass eine längere Lagerung das Abziehen der Schutzfolie erschweren kann.

Entsorgung:

Reste des blaugelb Wand- und Kaminanschlusses können mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.