

OKENNÍ FÓLIE DuoSL 1050 ACTIVE



POPIS PRODUKTU:

STROXX Duo SL 1050 Active je profesionální plastová membrána s velkým rozsahem difúzního odporu v závislosti na teplotě a vlhkosti. Tato jedinečná funkce umožňuje plně působit jako ochranná bariéra pro spoje oken při měnících se klimatických podmínkách.

URČENÍ:

Fólie STROXX DuoSL 1050 Active je určena pro systémové utěsnění spár mezi dveřními a okenními rámy a zárubněmi a stěnou budovy uvnitř i venku. Chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako je vítr s deštěm. Fólie DuoSL 1050 ACTIVE umožňuje dočasnou ochranu izolace proti škodlivému UV záření.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Materiál		plastická hmota
Barva		bílá
Třída stavebního materiálu	ENI 3984:2004	flexibilní hydroizolační výrobky
Odolnost proti dešti	EN 1027	1050Pa
Vzduchotěsnost	PN/EN 1026	$a \approx 0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Tloušťka	EN 1849-2	0,50 + 0,05 mm
Paropropustnost	EN12572	Sd 0,5 m - 25m v závislosti na vlhkosti
Odolnost vůči UV záření		6 měsíců
Hořlavost	PN/EN 13501-1	Třída E
Aplikační teploty		-5°C to 30°C
Skladování		18°C do 25°C
Trvanlivost		1 rok

OKENNÍ FÓLIE DuoSL 1050 ACTIVE

POUŽITÍ:

Povrch pro aplikaci by měl být čistý, bez prachu a ne mastný. V případě upevnění pomocí butylových pásků na stěnu nebo samolepicích pásků na tvrdé povrchy či uzavřené buňky, po nanesení lepidla použijte váleček pro dotlačení membrány na povrch. Pro prašné povrchy používejte základní nátěr pod butylové pásky. V případě lepení na stěny pomocí speciálních lepidel určených pro okenní membrány, je nutné před zahájením hlavního použití provést vlastní lepicí zkoušku.

DOSTUPNÉ DRUHY UPEVNĚNÍ:

2SK - dvělepicípáskykrámustřídavě

ROZMĚRY A BALENÍ:

Šířka rolí : 70 mm , 90 mm , 150 mm, 200 mm

Délka role: 50 m

DODATEČNÉ INFORMACE:

Údaje o produktech jsou založeny na současném stavu znalostí. Plní čistě informační úkoly a nejsou závaznými specifikacemi. Vzhledem k mnoha možným interakcím a podmínkám použití, není uživatel zproštěn provedení vlastní kontroly a zkoušky. I přes vysokou péči a přesnost prezentovaných vlastností není možné nést právní odpovědnost za správnou aplikaci. Technické změny vyhrazeny.

Distributor: Meesenburg s.r.o., Vrapická 402, 272 03 Kladno,
info@meesenburg.cz, +420 312 285 614