



blaugelb Nageldichtband PE

Kaltselbstklebendes Band zur Nagel- und Schraubenabdichtung.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Nageldichtband PE besteht aus einem physikalisch quervernetzten Polyethylenschaum, der einseitig mit einem lösungsmittelfreien Kautschukkleber beschichtet ist. Es wird als Anschluss- und Perforationsdichtung bei Konterlattenungen, insbesondere im Steildachbereich, eingesetzt. Das Band ist kaltselbstklebend und zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeits- sowie Klimabeständigkeit aus.

Das blaugelb Nageldichtband PE ist u.a. für folgende Produkte verwendbar:

- blaugelb Airprotect Varius, Art.-Nr. 9363496
- blaugelb Airprotect Basic, Art.-Nr. 9363497
- blaugelb Wallprotect 180 2SK, Art.-Nr. 9363495
- blaugelb Windprotect 260 2SK ND, Art.-Nr. 9363494
- blaugelb Windprotect TPU 210 2SK ND, Art.-Nr. 9363393
- blaugelb Windprotect UV 150 2SK, Art.-Nr. 9363391
- blaugelb Windprotect UV 220 2SK, Art.-Nr. 9363392

- Kaltselbstklebend mit hoher Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- Geeignet als Perforationssicherung unterhalb der Konterlattung



Technische Daten:

Material (Trägermaterial):	Phys. quervernetzter PE-Schaum
Klebstoff:	Kautschukkleber, lösungsmittelfrei
Dicke:	3,0 mm
Brandverhalten: DIN 4102 nach DIN 4102	B2 normalentflammbar
Rohdichte: nach DIN 53420	29 kg/m ³ ± 3,5
Zugfestigkeit längs: nach DIN 53571	0,42 N/mm ²
Zugfestigkeit quer: nach DIN 53571	0,34 N/mm ²
Druckverformungsrest 25 % (22 h bei 23 °C) nach DIN 53572	24 h nach Entlastung: 8 %
Wasserdampfdurchlässigkeit: nach DIN 53122	0,72 g/m ² *24 h
Temperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme: nach DIN 53428	7 Tage < 0,6 Vol.-%, 28 Tage < 1,0 Vol.-%
Alterungsbeständigkeit:	gut
Wärmeleitfähigkeit (bei 40 °C): nach DIN 52612	0,032 W/mK
Fugenschalldämmmaß: nach DIN 52210	Von R _{ST,W} = 59 dB
Bandbreite:	60 mm
Bandlänge:	30 m

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Nageldichtband PE	10 x 30 m	9363499

Verarbeitung:

Vor der Anwendung muss sichergestellt werden, dass der Untergrund trocken sowie frei von Staub und Fett ist. Dank der einseitigen Klebstoffbeschichtung lässt sich das blaugelb Nageldichtband PE besonders einfach verarbeiten. Es kann sowohl auf der Bahn als auch auf der Konterlattung aufgebracht werden, anschließend wird die Lattung durch Schrauben oder Nägel befestigt und das Band dabei fest angedrückt.

Hinweis:

Das blaugelb Nageldichtband PE ist besonders geeignet für wind- und regensichere Dachaufbauten und detailgetreue Abdichtungen im Holzbau.

Lieferung und Lagerform:

Das blaugelb Nageldichtband PE in der Originalverpackung kühl, bei etwa 20 °C und trocken, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %, gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist eine Lagerung von bis zu 12 Monaten möglich.

Entsorgung:

Reste des blaugelb Nageldichtbands PE können mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.

BWK DACHZUBEHÖR GmbH
Dirkstraße 11
D-74549 Wolpertshausen
Tel. 07904/97 20-11
info@bvk-dachzubehoer.de