



Fasádní páska Blaugelb UV

UV stabilní, za studena samolepicí opravná a spojovací páska pro podkladové a fasádní membrány.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb UV fasádní páska je vysoce výkonná, za studena aplikovaná, samolepicí páska pro vnitřní i venkovní použití. Speciální černá PE fólie s integrovanou PET tkanou textilií dodává pásce vynikající UV odolnost a vysokou robustnost, díky čemuž je obzvláště vhodná pro oblasti se zvýšeným vystavením UV záření, jako jsou větrané a částečně otevřené fasádní konstrukce. Je také ideální pro spolehlivé opravy drobných poškození a pro utěsnění tupých spojů v podkladových vrstvách, střešních podloží a fasádních membránách, včetně polyesterových.

Blaugelb fasádní páska odolná vůči UV záření se vyznačuje velmi vysokou počáteční a konečnou lepivostí, vynikající odolností vůči vlhkosti, teplotě a stárnutí a také vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům. Díky tomu je páska spolehlivým řešením pro trvalé utěsnění a opravy různých typů membrán – v interiéru i exteriéru.

- Vysoce výkonné a samolepicí za studena
- Vynikající odolnost proti UV záření – ideální pro oblasti se zvýšeným vystavením UV záření
- Vysoká robustnost a odolnost
- Spolehlivá ochrana v náročných aplikacích



Technické údaje:

Materiál nosné fólie: speciální černá PE fólie s integrovanou PET výztužnou mřížkou, UV stabilizovaná
 Barva: černá
 Lepidlo: polyakrylátové disperzní lepidlo
 Krycí vrstva: silikonový papír (hnědý)
 Celková tloušťka (bez krycí vrstvy): 0,30 mm (dle DIN EN ISO 29862)
 Odtrhová pevnost (Schälwiderstand): $\geq 30 \text{ N} / 25 \text{ mm}$ (DIN EN ISO 29862)
 Splnění normy vzduchotěsných spojů: DIN 4108-11 – vyhovuje
 Pevnost v tahu: $\geq 25 \text{ N} / 25 \text{ mm}$ (DIN EN 14410)
 Prodloužení při přetržení: 300 % (DIN EN 14410)
 Teplotní rozsah použití: -30°C až $+100^\circ\text{C}$
 Teplota při zpracování: od -10°C (doporučeno $+5^\circ\text{C}$ až $+40^\circ\text{C}$)
 Odolnost proti stárnutí: velmi dobrá, UV stabilita ≥ 2 roky (středoevropské klima)
 Odolnost vůči vlhkosti: velmi dobrá
 Odolnost vůči změkčovadlům: dobrá
 Lepicí vlastnosti: velmi vysoká počáteční lepivost, narůstající konečná přilnavost
 Délka role: 25 m
 Šířka role: 60 mm
 Skladování: při pokojové teplotě, chránit před UV zářením a povětrností
 Doba skladovatelnosti: 12 měsíců (v původním balení, za sucha)
 Použití: opravy a těsnění podstřešních, podkladních a fasádních fólií, včetně odvětrávaných a částečně otevřených fasádních systémů
 Typ lepení: jednostranně lepicí (kaltselfstklebend – samolepicí za studena)

Název výrobku blaugelb fasádní páska UV 60 mm	VE 10 x 25 mm	Číslo výrobku 9363503
---	---------------	-----------------------

Zpracování:

Před aplikací blaugelb UV fasádní pásy se ujistěte, že je podklad suchý, bez prachu, mastnoty a bez separačních vrstev. U porézních nebo nestabilních podkladů se doporučuje předběžná úprava modroztlutým sprejovým penetračním nátěrem (č. položky 9066539). V ideálním případě by se páska měla aplikovat při teplotách mezi 5°C a 40°C ; aplikace je však možná i při teplotách až -10°C . Obecně se doporučuje předem vyzkoušet přilnavost na zvoleném podkladu.

Blaugelb UV fasádní páska je ideální pro opravy a utěsnění blaugelb podkladových pásek, střešních krytin a fasádních membrán, včetně odvětrávaných nebo částečně otevřených fasádních konstrukcí. Při opravách se páska aplikuje centrálně na poškozenou oblast. U dlouhých, zvlněných úseků se doporučuje překrývání jednotlivých pásů, počínaje odspodu, aby se zajistilo optimální utěsnění.

Páska by měla být vždy nalepena čistě, bez napětí a bez záhybů, a poté pevně a zcela přitlačena blaugelb přitlačným válečkem (číslo položky 9074068) nebo vhodným nástrojem pro maximalizaci přilnavosti.

Před konečným zakrytím a dalším zpracováním konstrukce je třeba zkontrolovat dostatečnou přilnavost všech lepidel a upevňovacích prvků a povrch membrány zkontrolovat, zda není poškozen, například vnějšími vlivy, jako jsou krupobití, a v případě potřeby jej opravit.

Profesionální utěsnění překrytí, spár, prostupů a opravných ploch významně přispívá k optimalizaci a udržení větrutěsnosti a izolační hodnoty a spolehlivě chrání před pronikající vodou, navíjeným sněhem a hmyzem.

Oznámení:

Záhyby, kterými by mohla voda prosakovat pod lepidlo, by měly být pečlivě oříznuty a důkladně utěsněny nebo zakryty. U dlouhých švů nebo švů, které sahají přes záhyby, může být vhodné zabezpečit postižená místa několika překrývajícími se vrstvami.

Při teplotách pod 0°C je třeba dbát na to, aby povrchový kondenzát nebo vlhkostní film nepůsobily jako oddělovací vrstva a nenarušovaly lepivost pásy.

Formát dodání a skladování:

Skladujte v původním obalu, na suchém místě a chráněném před UV zářením. Trvanlivost je 12 měsíců při pokojové teplotě.

Likvidace:

Zbytky blaugelb UV fasádní pásy lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.