



blaugelb hřebenový větrací pás Alu

Maximální přizpůsobivost – navrženo pro složité tvary střech a ověřeno pro dlouhodobé větrání.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb hřebenový větrací pás se vyznačuje vysoce kvalitními materiály a konstrukcí: Jeho centrální pás se skládá z potažené, stárnutí odolné polypropylenové netkané textilie (PP netkaná textilie), která je bočně spojena s robustními hliníkovými pásy. Tyto hliníkové pásy jsou navíc potaženy odolným, proti poškrábání odolným polyesterovým vypalovaným lakem a mají přehnutý okraj, který poskytuje účinnou ochranu před zraněním během instalace. Samolepicí butylkaučukové pásy na vnějších okrajích zajišťují bezpečné uchycení.

Díky prodlouženým a nařaseným záhybům je hřebenový a nárožní profil obzvláště všestranný, a to i na velkých hřebenáčích a střešních taškách s výrazným, dlouhým vlnitým úžlabím tvarem. Vysoké záhyby zajišťují optimální přizpůsobení různým tvarům střech a poskytují odolné a bezpečné uchycení.

- Vysoká kvalita materiálu zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- Rychlá a snadná instalace
- Správné větrání dle DIN 4108
- Vhodné pro všechny běžné šikmé střechy a střešní krytiny



Otevřený větrací průřez dle DIN 4108 splňuje všechny požadavky na správné větrání hřebenových a valbových ploch šikmých střech. blaugelb hřebenový větrací pás Alu lze snadno a rychle odvinout na hřebenovou nebo valbovou lať, přizpůsobit jednotlivým střešním materiálům a trvale upevnit. Je vhodná pro všechny běžné střešní krytiny a zajišťuje tak spolehlivé, dlouhodobé a nenáročné větrání střechy.

Technické údaje:

Materiál: (Těsnicí páska)	Hliník 140 µm
Materiál: (Středový proužek)	potažená netkaná textilie z PP spunbond
Lepicí proužek:	Samolepicí, na bázi butylkaučuku s odnímatelnou ochrannou fólií
Barva:	černo-antracitová nebo červená
Pružnost materiálu:	cca 20 %
Šířka lepicí pásky:	20 mm
Teplotní odolnost:	-40 °C až +80 °C
Třída reakce na oheň:	Třída E
Průřez větrání dle EN 13501-1:	200 cm² na běžný metr pokládky
Teplota zpracování:	> +5 °C
Příprava povrchu:	suchá, bez prachu a nečistot
Šířka role:	330 mm
Délka role:	5 m max.
Trvanlivost:	12 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě do +30 °C; delší skladování může vést k obtížnému odstranění ochranného proužku. odvádět od lepidla

Název článku	Balení	Číslo výrobku
blaugelb hřebenový větrací pás Alu, 330 x 5000 mm, černý	5 m	39781
blaugelb hřebenový větrací pás Alu, 330 x 5000 mm, červený	5 m	39782

Zpracování:

Před instalací blaugelb hliníkového hřebenového pásu se ujistěte, že je podklad zbaven sypkých materiálů, suchý, bez mastnoty a prachu. Silně znečištěné, porézní nebo písčité povrchy by měly být důkladně očištěny a v případě potřeby předem ošetřeny blaugelb sprejovým základním nátěrem (číslo položky 9066539).

Výška hřebenové latě se poté upraví tak, aby odpovídala zvolenému střešnímu materiálu. Blaugelb hliníková hřebenový pás se odvíjí uprostřed hřebenové latě, pečlivě se připevní ke střešnímu materiálu a nejprve se zajistí sponkovačkou nebo hřebíky. Po odstranění ochranné fólie z lepicích pásek se těsnicí páska bez napnutí – tedy bez tahání – přiloží na povrch střechy a pevně přitlačí, aby se zajistilo optimální utěsnění.

Nakonec se položí hřebenové nebo valbové tašky a zajistí se vhodnými hřebenovými klipy. Díky profesionální instalaci je blaugelb hliníkový hřebenový pás následně bezúdržbový.

Formát dodání a skladování:

Blaugelb hřebenový větrací pás Alu lze skladovat až 12 měsíců v uzavřených prostorách při teplotách do +30 °C. Upozorňujeme, že delší doba skladování může ztížit odstranění ochranné fólie.

Likvidace:

Zbytky hřebenového větracího pásu lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.