



Páska na parozábrany blaugelb Roof Tape Universal

Univerzální těsnicí a spojovací páska pro vzduchotěsnost a opravy.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb univerzální střešní páska je uživatelsky přívětivá, vysoce elastická a robustní těsnicí páska na speciálně vyztužené, UV stabilizované LDPE-CoEx fólii. Je vybavena speciálním, bezrozpouštědlovým čistě akrylovým lepidlem, které kombinuje vysokou počáteční a konečnou lepidlost s trvalou flexibilitou a vynikající odolností proti stárnutí.

Tato lepicí páska je ideální pro univerzální, vzduchotěsné lepení a utěsnění překrytí, spojů, hran, prostupů a oprav na blaugelb parozábranných membránách, jakož i na blaugelb podkladových a střešních membránách, včetně těch na bázi polyesteru. Splňuje tak všechny požadavky na vzduchotěsnou vrstvu dle DIN 4108 a významně přispívá k bezpečnému, větruodolnému a vzduchotěsnému plášti budovy.

- Vysoce UV stabilizovaný a odolný vůči stárnutí
- Univerzálně použitelné na fólie, netkané textilie, dřevo, plast, kov a minerální podklady
- Vhodné i pro nerovné povrchy
- Bez rozpouštědel
- Velmi nízké emise, testováno dle EMICODE EC1 Plus
- Testováno na škodlivé látky, vhodné pro udržitelnou výstavbu (QNG-Ready)

dále
další stránka





Blaugelb univerzální střešní páska nabízí spolehlivou přilnavost i na kritických podkladech, jako jsou kovy, materiály na bázi dřeva, různé plasty, netkané polypropylenové textilie a polyuretanová pěna. Je obzvláště odolná vůči vlhkosti a stárnutí, vhodná pro opravy drobných poškození a zajišťuje trvale elastické spojení – všude tam, kde je vyžadováno trvanlivé utěsnění a pružnost.

Technické údaje:

Materiál: vyztužená a pružná LDPE CoEx fólie, UV stabilizovaná

Barva: bílá

Lepidlo: akrylátová disperze (reinakrylát), bez rozpouštědel

Krycí vrstva: silikonový papír

Tloušťka pásy (bez krycí vrstvy): 0,31 mm (dle DIN EN 1942)

Odrhová pevnost (Schälwiderstand): > 25 N / 25 mm (DIN EN ISO 29862)

Teplotní rozsah použití: -40 °C až +100 °C

Teplota při aplikaci: +5 °C až +30 °C

Odolnost proti stárnutí: vysoká

Odolnost proti vlhkosti: vysoká

Odolnost vůči změkčovadlům: vysoká

Emisní certifikace: EMICODE EC1 Plus (velmi nízké emise)

Ekologická vhodnost: QNG-Ready (vhodné pro udržitelné stavby)

Délka role: 25 m

Šířky rolí: 60 mm / 100 mm / 150 mm

Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, chránit před sluncem a povětrností

Doba skladovatelnosti: 12 měsíců (v původním obalu, za pokojové teploty)

Kompatibilita podkladů: fólie, rouna, dřevo, dřevotřískové materiály, plasty, kovy, PP rouno, PU pěna, minerální podklady

Vlastnosti: vysoká pružnost, trvale elastický spoj, stabilní přilnavost i na kritických podkladech

Při opravách podkladových pásů nebo střešních membrán by měla být páska aplikována centrálně na poškozené místo, v případě potřeby slepena zdola nahoru s několika překrývajícími se pásy a pevně přitlačena na místo.

Oznámení:

Veškeré záhyby, které by mohly vést k netěsnostem nebo vniknutí vody, by měly být pečlivě oříznuty a postižené místo znovu přelepeno. Při teplotách pod +5 °C může docházet ke kondenzaci na povrchu, což snižuje přilnavost. Proto se doporučuje skladovat blaugelb univerzální střešní pásku na teplém místě a v případě potřeby připravit podklad pro zlepšení počáteční přilnavosti. Před použitím by měla být přilnavost pásy vždy otestována na zamýšleném podkladu.

Formát dodání a skladování:

Skladujte v původním obalu, na suchém místě a chráněném před UV zářením. Trvanlivost je 12 měsíců při pokojové teplotě.

Likvidace:

Zbytky blaugelb univerzální střešní pásy lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.

Název článku

VE

Číslo

blaugelb Univerzální střešní páska 60 mm

12 x 25 m

výrobku

9363500

Zpracování:

Před aplikací blaugelb univerzální střešní pásy se ujistěte, že je podklad suchý, bez prachu, mastnoty a bez separačních vrstev. U porézních nebo nestabilních podkladů se doporučuje předběžná úprava blaugelb základním nátěrem ve spreji (číslo položky 9066539).

Před aplikací odstraňte z lepicí pásy ochrannou fólii. Páska by měla být umístěna na povrchu bez napětí a záhybů a poté pevně přitlačena po celé ploše – ideálně pomocí modrozlutého přítlačného válečku (č. položky 9074068), zejména na texturovaných nebo kritických površích. U širokých pásek (100 mm a více) usnadňuje manipulaci dělená odnímatelná fólie.

Je třeba dbát na to, aby na pásku nepůsobily žádné tahové síly, protože by mohly negativně ovlivnit její přilnavost. Překrytí, spoje a prostupy musí být pečlivě utěsněny, aby byla zaručena odolnost proti větru a pronikající vodě, navíjenému sněhu a hmyzu a aby se zachovala izolační hodnota.